

CRYLOREX PRIM

 **astral**
Peintures Bâtiment

IMPRESSION ACRYLIQUE MATE EN DISPERSION AQUEUSE

- + Particulièrement adapté **aux supports absorbants**
- + **Faible odeur**
- + Recouvrable par **Crylorex Mat, Crylorex Velours et Crylorex Satin**



UN PRODUIT DE
AkzoNobel

SYSTÈME ET MISE EN ŒUVRE CRYLOREX PRIM

CRYLOREX PRIM est une impression acrylique mate en dispersion aqueuse pour l'intérieur particulièrement adaptée aux supports absorbants : plâtre à épiderme cartonné, plâtre, carreaux de plâtre, enduit de préparation à l'eau et anciennes peintures adhérentes. **Disponible en blanc.**

APPLICATION	Brosse, rouleau fibres polyester tissé 10-12 mm, pistolet pneumatique et airless.
RENDEMENT	Brosse, rouleau : environ 8 à 11 m ² /L sur fonds non ou peu absorbants. Pistolet pneumatique et airless : environ 8 m ² /L, Peut varier en fonction de la rugosité et porosité du support.
DÉLAI DE RECOUVREMENT	6 heures à 23°C et 50% HR.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	A l'eau, immédiatement après utilisation.
CONDITIONNEMENT	5 et 15 litres.
CLASSIFICATION	AFNOR NF T 36005 Famille I - Classe 7b2
COV	Ce produit contient au maximum 21 g/L COV



SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément au DTU 59-1) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Béton, Enduit de liant hydraulique, Plâtre et dérivés du plâtre, Bois imbriqués dans les surfaces à peindre	Rebouchage et enduisage éventuel Brossage, époussetage, égrenage 1 couche de CRYLOREX PRIM	1 à 2 couches * de CRYLOREX MAT OU CRYLOREX VELOURS OU CRYLOREX SATIN * Selon état de finition recherché
Toile de verre Structure à peindre (sous réserve d'un essai préalable)	1 couche de CRYLOREX PRIM	
Anciennes peintures parfaitement adhérentes peu ou moyennement absorbantes	Rebouchage et enduisage éventuel Lessivable, ponçage, époussetage 1 couche de CRYLOREX PRIM	

Les finitions CRYLOREX



CRYLOREX MAT



CRYLOREX VELOURS



CRYLOREX SATIN

LES FINITIONS CRYLOREX

- + Bon pouvoir opacifiant et garnissant
- + Bonne résistance aux salissures et aux alcalis
- + Facile d'application



Teintes et Conditionnements

Crylorex Velours et Satin = Blanc et 100% des teintes de la collection « Tons & Couleurs » : 5 et 15 Litres

Crylorex Mat = Blanc et teintes pastels de la collection « Tons & Couleurs » : 5 et 15 litres

Astral Peintures Bâtiment
Z.I. "Les Bas Prés" - B.P. 70113
60 761 Montataire Cedex
Tél. : 03 44 64 91 26/27
www.astral-batiment.com

astral
Peintures Bâtiment