

DECAPANT FACADE GEL

Décapant pour façades
Extérieur

DEFINITION

- **DECAPANT FACADE GEL** est un décapant gélifié en phase aqueuse pour la mise à nu des revêtements de peinture de façades.

DESTINATION et PROPRIETES

- Destiné au décapage de films minces, revêtements plastiques épais, revêtements d'imperméabilité, ainsi qu'une grande variété de peintures appliquées sur béton, pierres, briques, pâte de verre.
- Ne coule pas, s'applique en couche épaisse de part sa structure gélifiée.
- Sans chlorure de méthylène, sans NMP.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application** : Brosse en fibres naturelles, rouleau éventuellement.
- **Application** :
 - Bien agiter le produit avant utilisation.
 - Appliquer en couche épaisse puis laisser agir le produit jusqu'à ramollissement total du revêtement.
 - Gratter au scrapeur, au couteau ou au riflard.
 - Renouveler l'opération si nécessaire.
 - Ensuite rincer soigneusement à l'eau sous pression pour éliminer la totalité de tout résidu.
 - Après séchage, application d'un système de revêtement de façade.
- **Consommation** : Très variable selon la structure du revêtement et du support : 400 à 1000 g/m² env.
- **Nettoyage du matériel** : A l'eau si possible savonneuse, immédiatement après utilisation

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS

- Application de 5°C à 50°C pour avoir une efficacité optimale.
- Laisser agir le décapant plusieurs heures. Appliquer le décapant le soir pour l'éliminer le lendemain.
- N'est pas efficace sur support humide.
- Protéger le PVC, le caoutchouc, les dalles plastiques, le polystyrène, l'aluminium, le zinc.
- Dans certains cas (problème pour l'évacuation des eaux, ...), il est envisageable de ne pas rincer à l'eau. Vous renseigner auprès du Service Technique.

CONDITIONNEMENT

- 20 kg
- Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri du gel.

FICHE TECHNIQUE

- **Présentation** Gel
- **Teinte** Blanc
- **Densité** 1,05 ± 0,05
- **pH** 3,8
- **Point d'éclair** > 110°C

Sécurité

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com, fournisseur Akzo Nobel Coatings.

Éviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact, se laver immédiatement les mains et les yeux à l'eau. Porter des lunettes de protection et des gants. Ne pas respirer les vapeurs

Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé, si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - Département Astral Bâtiment - Z.I. les Bas Prés - BP 70113 - Montataire Cedex
Tel. 03.44.64.91.00 – Fax : 03.44.64.92.07 - Internet : www.astral-batiment.com