

Solution de traitement des micro-organismes

DEFINITION

La SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL est une solution prêt à l'emploi à action préventive et curative contre le développement d'algues, mousses, lichens , champignons.

DESTINATION et PROPRIETES

- Extérieur.
- La SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL s'utilise sur des surfaces extérieures de toute nature (pierre, ciment, plâtre, tuiles, anciennes peintures ...) contaminées par des développements bactériens , fongiques , de mousses et d'algues.
- La SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL assure une parfaite élimination de la plupart des micro-organismes rencontrés , grâce à sa grande efficacité et à son large spectre d'activité.
- La SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL s'utilise avant mise en peinture pour éviter une détérioration ultérieure du film de peinture par les micro-organismes. Elle s'utilise également sur des surfaces destinées à rester en l'état (brutes ou peintes) dès l'apparition des premières contaminations.

MISE EN OEUVRE

Application

La SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL est prête à l'emploi. Ne pas laver la surface avant application sauf si l'on veut garder le support non peint après traitement. Appliquer la solution sur un support sec .

Matériel d'application

Brosse, rouleau ,pistolet à jet ruisselant , pulvérisateur.

Rendement

4 à 5 m² / litre de solution.

Rinçage

(préférence) pour éliminer les organismes

détruits. Laisser agir 48 heures avant de rincer à l'eau claire (eau sous pression de

Le rinçage n'est pas nécessaire si le support doit rester brut.

Nettoyage du matériel

A l'eau, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- Ne pas appliquer sur support humide ou en cas de risque de pluie dans les 3 heures suivant le traitement.
- N'appliquer la SOLUTION ANTIMOUSSE que sur un support sec.
- Ne pas utiliser par une température inférieure à 5° C.
- Il est conseillé de protéger les plantes par des bâches en plastique pendant le traitement.
- Dans le cas de contamination très importante, renouveler le traitement.

CONDITIONNEMENT

5 et 25 Litres.

STOCKAGE

Se conserve 1 an en emballage hermétique d'origine.

Stocker à température comprise entre 5 et 35 °C, hors de portée des personnes non averties et en dehors de stockages de denrées alimentaires.

DESCRIPTIF

SOLUTION ANTIMOUSSE

SUBJECTILE	TRAVAUX PREPARATOIRES (conformément aux DTU) ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Tout support à l'état brut recouvert de micro-organismes	Brosser , Nettoyer au NETTOYANT FACADE	
Anciennes peintures films minces, vernis ou lasures bien adhérents recouverts de micro-organismes	Imprégner à saturation le subjectile avec la SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL Laisser agir 48 heures minimum. Attendre le séchage complet avant de recouvrir avec un système peinture.	Traitement éventuel avec HYDROREX * (fonds bruts) ou avec un système peinture (fonds bruts ou peints)
Fonds bloqués (revêtements d'imperméabilité....)	Imprégner à saturation le subjectile avec la SOLUTION ANTIMOUSSE AKZO NOBEL Laisser agir 48 heures minimum Rincer soigneusement	

* Rincer les supports bruts destinés à être traités avec HYDROREX.

FICHE TECHNIQUE

Densité

1,00 ± 0,05

Agents actifs :

Chlorure de Benzalkonium , 21 grammes / litre (CAS 68391-01-5)
Chlorure de Dodécyl méthyl ammonium , 7 grammes / litre (CAS 7173-51-5)

SECURITE

- Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.
- Eviter les projections sur végétaux.
- Lors de l'utilisation, porter un masque, des lunettes , des gants protecteurs et un vêtement de protection approprié.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Éviter le contact avec la peau et les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Après contact avec la peau, se laver immédiatement et abondamment à grande eau et au savon.
- Ne pas jeter les résidus à l'égout.

Consulter la fiche de données sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage. Renseignements et FDS disponibles 24 heures sur 24 sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings.



La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité , en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Coatings SA - BP 70113 – 60761 Montataire Cedex - Tel. 03.44.64.91.00 - R.C.S. Senlis B 572 075 646